Cirrus 40

Cirrus 40	40 / 1				40 / 2			
Nennleistung bei 10°C, 12 V oder 230 V**	50 W	60 W	80 W	100 W	125 W	150 W	200 W	230 W
Nennstrom Lüfter (Amp.) bei 12 V	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,165
Empfohlene Vorsicherung bei 12 V / 24 V	6	6	–	–	–	–	–	–
Zeitverzögert bei 115 V / 230 V	2	2	2	4	4	4	4	4
Volumenstrom Lüfter (diff. Druck=0) (m^3/h)	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	17
Lebensdauer Lüfter bei 40°C, L10, Stunden	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	50.000
Lüfterbetriebstemperatur C°	-10 bis +70	-10 bis +70	-10 bis +70	-10 bis +70	-10 bis +70	-10 bis +70	-10 bis +70	-20 to +60
Betriebsspannung (V) Lüfter DC	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Heizelement	12 / 24	12 / 24	n/a / n/a	n/a / n/a	n/a / n/a	n/a / n/a	n/a / n/a	n/a / n/a
	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230
Abmessungen (mm) Querschnitt	42 x 42	42 x 42	42 x 42	42 x 42	42 x 42	42 x 42	42 x 42	42 x 42
Profillänge mit Lüfter	72	72	72	72	107	107	107	117
Gewicht (kg)	0,175	0,175	0,175	0,175	0,260	0,260	0,260	0,275
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Kabellänge (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Schutzgitter (Netzspannung)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
(Niederspannung)	Option	Option	Option	Option	n/a	n/a	n/a	n/a

Bei 12 V-Lüftern wählen sie bitte zwischen AC- oder DC-Betrieb. Bei 24 V Lüftern AC/DC-Betrieb möglich. * Bei Filtervorsatz Leistungsreduzierung von ca. 25%.** Weitere Heizleistungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

Typ	Größe	Leistung	Spannung Lüfter 12 / 24	AC / DC	Spannung Heizelement	Schutzgitter		DIN Clip	Filter
	1 / 2					Luftaustritt 1 / 0	Lufteintritt 1 / 0	1 / 0	a
C 40	2	125 W	24 V	AC	240 V	1	0	1	1

Bestellcode-Beispiel: C 40 / 2 – 125 W – 24 V – AC – 240 V – 1 – 0 – 1 – 1

Modell 40 / 1



Modell 40 / 2



Merkmale:
- Hohe Leistung bei kleiner Baugröße
- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Anschlußfertig
- Separater Lüfterbetrieb möglich

Optionen:
- Schutzgitter beidseitig
- Luftfilter*
- Smartcon®-Kabel ermöglicht Anschluss des DC - Lüfters an 12/24V AC
- Befestigung 35 mm DIN-Schienen-Clip (EN50022)

DBK David+Baader GmbH

Komponenten

Rheinstrasse 72 - 74
D - 76870 Kandel

Phone: + 49 (0) 72 75 7 03 - 231
Fax: + 49 (0) 72 75 7 03 - 249

info@dbk-group.de
www.dbk-components.com

DBK 04.09.07 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen.